

押しボタン始動スイッチ仕様書

形名 DERF233

1. 定格
 - 1.1 定格電圧 AC110, AC220V
 - 1.2 極数 3極
 - 1.3 定格周波数 50/60Hz
 - 1.4 最大適用電動機容量 1φ110V 0.4kW
3φ220V 2.2kW
 - 1.5 最大抵抗負荷 AC250V 15A

2. 用途及び機能
 - 2.1 用途 主として電動機の手動制御用
 - 2.2 操作方式 3ボタン手動押し操作による正転, 逆転, 停止の各操作
但し, インチング動作には使用しない
 - 2.3 ロック方式 FOR, REV投入で回路閉保持, STOP押しで回路開
 - 2.4 電線の接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式

3. 性能
 - 3.1 開閉寿命 25万回以上 (諸条件はJISC4504に準拠)
 - 3.2 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm
 - 3.3 耐衝撃性能 衝撃加速度30G
 - 3.4 絶縁性能 耐電圧1500V1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上
 - 3.5 許容取付角度 特に規制せず

4. 標準使用状態
 - 4.1 許容周囲温度 -10~+50℃
 - 4.2 使用場所 過度の水蒸気, 油蒸気, 煙, 塵埃, 塩分, 溶剤, 酸, アルカリ, 腐食性物質などが存在しない雰囲気

5. その他 埋込取付形

6. 外郭 鋼板製 色 マンセル10GY6/0.5

7. 保護等級 IP40 (パネル表面部)

8. 適合規格 電気用品安全法に適合

9. 適用図面
 - 9.1 外形図 AA05109

10. 保証期間 本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間

CNo.		尺度	1:1	承認	検 図	製 図	材 質	寸 法	形 式	DERF233
製 番				長 沢	山 崎	宮 下	材 質	寸 法	図 名	押しボタン始動スイッチ
	 株式会社 大日製作所			09・02・16	09・02・16	09・02・16	記 事	数 量	図 番	AA09096
						10,08,10 表記追加	宮下 長沢			
						14,06,27 表記訂正	福島 長沢			
						15,06,18 表記訂正	鯨目 長沢			